


Pajungimo chemos, dydžiai
Connection diagrams, dimensions


EPSILON




U1 10-203-01
IU1 10-201-01




U1 10-204-01
IU1 10-204-01




US 10-203-01
IUS 10-201-01




US 10-204-01
IUS 10-204-01





IP6 10-201-01



IP6 10-201-01



IVKJ2 10-204-01
I2 10-201-01



Rėmelių dydžiai, mm 87 x X mm
Frame dimensions, mm 87 x X mm

K14-245-:
01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06
87/ 158/ 229/ 300/ 371/ 442

Slim Line
Rėmelių dydžiai, mm 82 x X mm
Frame dimensions, mm 82 x X mm

K14-145-:
01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06
82/ 153/ 224/ 295/ 366/ 437

Kiti gaminiai
Other goods



MD-1 J (juodos spalvos/black colour)
MD-1 B (baltos spalvos/white colour)
Potinkinė montavimo dėžutė, su 3x16, Pz2 medraigiais, sujungiamo. Medžiaga - ABS, D-70mm, gylis 47mm
Serial brick wall box, with screws, ABS



MD-2 J (juodos spalvos/black colour)
MD-2 B (baltos spalvos/white colour)
Potinkinė montavimo dėžutė, su 3x16, Pz2 medraigiais, sujungiamo. Medžiaga - ABS, D-70mm, gylis 63mm
Serial brick wall box, with screws, ABS



MDP 12
Potinkinės/pogipsinės montavimo dėžutės paauskūnimas/žiedas, tinka visoms "Liregus" mont.dėžutėms, ABS
Mounting ring, for hollow/serial brick wall boxes, ABS



HT-IP44
Hermetinis tarpikis jungikliui/kišt.lizdui (551WU)/minkšto PP plast. detalė
Sealing cover for switches/sockets (additional IP44 plast.-rubber part)



MDD-1 (tvirtinamas medraigiais)
K14-94-01 (tvirtinamas kabliukais)
Potinkinė montavimo dėžutės dangtelis, dažomas. Medžiaga - ABS
Cover for mounting boxes, ABS



IID 66-002
IID 66-005
Pogipsinė montavimo dėžutė, su 3x19, Pz2 medraigiais. Medžiaga - PP, GWT 850°C, D-68mm, gylis 46mm
Hallow wall mounting box, with screws, material -PP, GWT 850°C, D-68mm, dept. ~46mm



IID 66-004
Pogipsinė montavimo dėžutė, su 3x19, Pz2 medraigiais. Medžiaga - PP, GWT 850°C, D-68mm, gylis ~60mm
Hallow wall mounting box, with screws, material -PP, GWT 850°C, D-68mm, dept. ~60mm



LRD-20B E27 (baltos spalvos / white)
LRD-20J E27 (juodos spalvos / black)
LRD-20B E14 (baltos spalvos / white)
LRD-20J E14 (juodos spalvos / black)
Lizdas remonto darbams, su kontaktine pajungimo kaladėle, 20cm
Fitting for renovation work, 20cm



LIREGUS

Pagaminta profesionalams!

UAB „Liregus“, Skroblų g. 19,
LT-03141 Vilnius, Lietuva.
Tel.: +370 5 233 6476 Faks.: +370 5 216 1106
El. paštas: info@liregus.lt
www.liregus.lt



IID2 66-003
2-vietė pogipsinė montavimo dėžutė, su 3x19, Pz2 medraigiais. Medžiaga - PP, GWT 850°C
Hallow wall mounting box, with screws, material -PP, GWT 850°C



IID3 66-003
3-vietė pogipsinė montavimo dėžutė, su 3x19, Pz2 medraigiais. Medžiaga - PP, GWT 850°C
Hallow wall mounting box, with screws, material -PP, GWT 850°C



IID4 66-003
4-vietė pogipsinė montavimo dėžutė, su 3x19, Pz2 medraigiais. Medžiaga - PP, GWT 850°C
Hallow wall mounting box, with screws, material -PP, GWT 850°C



IID5 66-003
5-vietė pogipsinė montavimo dėžutė, su 3x19, Pz2 medraigiais. Medžiaga - PP, GWT 850°C
Hallow wall mounting box, with screws, material -PP, GWT 850°C



HMD-1 (H45xW84xD37)
HMD-2 (H75xW75xD37)
HMD-3 (H84xW84xD37)
Paviršinė, hermetinė, komutacinė dėžutė, IP54. Medžiaga - PE, GWT850°C, atitinka DIN EN 60670
Wall-mounted junction box, IP54, PE / polypropylene, acc.to DIN EC 60670



VPL-004 (kabeliai 5x2,5-4mm²)
VPL-006 (kabeliai 4x6-10mm²)
Elektrinis prietaisų pajungimo lizdas, skirtas viryklėms, el.varikliams pajungti (viduje montavimo kaladėlė "Spelsberg"). Medžiaga -PC, GWT 850°C, IP20
Range connection box (with screw terminal block "Spelsberg"), plastic - polycarbonate, GWT 850°C, IP20



PMD 60x60B (balto spalvos / white)
PMD 60x60R (rudos spalvos / brown)
PMD 60x60J (juodos spalvos / black)
PMD 81x81B (balto spalvos / white)
PMD 81x81R (rudos spalvos / brown)
PMD 81x81J (juodos spalvos / black)
Paviršinio montavimo, paskirstymo dėžutė pajungti el.jrangaui, medžiaga - PC, IP20
Surface mount connection box, plastic - polycarbonate, IP20



PMD 81x81B (balto spalvos / white)
PMD 81x81R (rudos spalvos / brown)
PMD 81x81J (juodos spalvos / black)
Paviršinio montavimo, paskirstymo dėžutė pajungti el.jrangaui, medžiaga - PC, IP20
Surface mount connection box, plastic - polycarbonate, IP20



PMD 81x81R (rudos spalvos / brown)
PMD 81x81J (juodos spalvos / black)
Paviršinio montavimo, paskirstymo dėžutė pajungti el.jrangaui, medžiaga - PC, IP20
Surface mount connection box, plastic - polycarbonate, IP20

GWT - "glow wire test" testav. metodas

LIREGUS




EPSILON

Pagaminta montuotojams-
profesionalams!

Made for professionals!



V200301A



IKL 16-204-01 E/x **PROFI**
Ilestinis kištukinis lizdas su žeminiu ir spyrukliniais greito pajungimo kontaktais, 16A Schuko socket outlet with earth contact, and quick connection contacts, 16A



IKL 16-214-01 E/x **PROFI**
Ilestinis kištukinis lizdas su žeminiu, "pasisukančiomis" apsauginėmis sklendėmis ir spyrukliniais paj. kontaktais, 16A Schuko child-proof socket outlet with earth contact, and quick connection contacts, 16A



IKL 16-208-01 E/x IP 44, PROFI
Ilestinis kištukinis lizdas su žeminiu, dangteliu, spyrukliniais greito pajungimo kontaktais, 16A Schuko socket outlet with hinged cover, quick connection contacts, 16A



IKL 16-204-01 E/DATA **PROFI**
Ilestinis kištukinis lizdas su žeminiu ir spyrukliniais greito pajungimo kontaktais, 16A, raudonos spalvos apdaila Schuko socket outlet with earth contact, and quick connection contacts, 16A, red colour cover




M-IKL 16-204/214/208-01 **PROFI**
Ilestinio kištukinio lizdo su žeminiu ir spyrukliniais greito pajungimo kontaktais, mechanizmas 16A, Mechanical insert for Schuko socket




A-IKL 16-204 E/x
Kišt.lizdo apdailos detalė Cover for socket

DĖMESIO, kištukinių lizdų laido nužievimo ilgis 14mm!




RJ-314 E/x
Ilestinis/paviršinis radijo jungiklis (komplektas), su rėmeliu (Slim Line) Radio contr. switch set, with frame




DJ-01s
Papildomas radijo siųstuvas komplektui RJ-314 E/x, komplekte su rėmeliu (Slim Line) Additional radio sender, with frame




DJ-01i
Papildomas radijo imtuvas komplektui RJ-314 E/x Additional radio receiver, for set




IUK-2-01 E/x
Ilestinis USB įkroviklis: du vertikaliai ir paraleliai išdėstyti USB lizdai 2.0 (tipas A); 5V: vienas lizdas 2.4A max. kitas, pajungus kartu – 1.0A; 250V Flush mounting, double USB charger, type A, total 3,4A, 250V




I1 10-203-01 E/x **PROFI**
I1 10-204-01 E/x * LED **PROFI**
I1 10-205-01 E/x **IP 44, PROFI**
Ilestinis vieno klavišo jungiklis, spyrukliniai pajungimo kontaktai, 10A 1 rocker one-way switch, 10A




I2 10-201-01 E/x **PROFI**
Ilestinis vieno klavišo, 2-polių jungiklis, spyrukliniai pajungimo kontaktai, 10A 1 rocker, 2 poles one-way switch, 10A




I1J1 10-203-01 E/x **PROFI**
Ilestinis, impulsinis vieno klavišo jungiklis, spyrukliniai greito pajungimo kontaktai 10A Neutral push-button, 1 button



I1J5 10-203-01 E/x **PROFI**
I1J5 10-204-01 E/x * LED **PROFI**
I1J5 10-205-01 E/x **IP 44, PROFI**
Ilestinis dviejų klavišų jungiklis, spyrukliniai pajungimo kontaktai, 10A 2 rockers one-way switch, 10A




I1J5 10-203-01 E/x **PROFI**
Ilestinis, impulsinis dviejų klavišų jungiklis, spyrukliniai greito pajungimo kontaktai, 10A Neutral push-button, 2 buttons




IESJ1 10-201-01 E/x **PROFI**
Ilestinis elektros skambučio jungiklis, spyrukliniai greito pajungimo kontaktai, 10A Neutral push-button with symbol, bell


DĖMESIO:
Laido nužievimo ilgis 10mm!



IP6 10-201-01 E/x **PROFI**
IP6 10-202-01 E/x * LED **PROFI**
Ilestinis perjungiklis, spyrukliniai greito pajungimo kontaktai, 10A 1 rocker two-way switch, spring connection contacts, 10A



IPK6 10-201-01 E/x **PROFI**
Ilestinis kryžminis perjungiklis, spyrukliniai pajungimo kontaktai, 10A Intermediate, 1 rocker switch, spring connection contacts, 10A



IP6+6 10-201-01 E/x **PROFI**
Ilestinis dviejų klavišų perjungiklis, spyrukliniai pajungimo kontaktai, 16A **DĖMESIO, laido nužievimo ilgis 12mm!**




I1J2 10-201-01 E/x **PROFI**
Ilestinis jungiklis žaliuzėms, vartams, spyrukliniai pajungimo kontaktai, 10A **DĖMESIO, laido nužievimo ilgis 12mm!** Shutter switch, for roller blinds, garage doors, pring connection contacts, 10A



IAL-1-01 E/x (galinis/ ending)
IAL-1-12-01 E/x (tarpinis/intermed.)
Ilestinis ant. lizdas (DVB-T, DVB-C) TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof




IAL-2-01 E/x (galinis/ ending)
IAL-2-8-01 E/x (tarpinis/intermediate)
Ilestinis antenos lizdas (TV + R) TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof




IAL-3-01 E/x (galinis/ ending)
IAL-3-10-01 E/x (tarpinis/ intermediate)
Ilestinis antenos lizdas (TV + R + SAT) TV, Radio, Sat Antenna socket, shielded against radio frequency interference, rfi-proof




ITVL-1-01 E/x
(Tinka/fits DVB-T, DVB-C, DVB-S)
Ilestinis TV pajungimo lizdas su "F" tipo jungtimi nugar.dalyje TV socket with "F" type connection



ITVL-2-01 E/x
Ilestinis dvigubas TV pajungimo lizdas su "F" tipo jungtimi nugar. TV socket, double with "F" type connection in the back plate




HDMI+TV-002-01 E/x
Ilestinis TV pajungimo lizdas su "F" tipo jungtimi nugarėlėje, ir HDMI pajungimo lizdu (female-female) TV (with "F" type conn.) and HDMI socket (female-female)



ITVKL-1-01 E/x
Ilestinis TV ir kompiuterio pajungimo lizdas TV+RJ45 kat.6 TV and computer connection socket TV+RJ45 cat.6




HDMI+USB-002-01 E/x
Ilestinis HDMI ir USB lizdas HDMI and USB socket (female-female)



IGL-2-01 E/x
Ilestinis, spyruklinis vieno garsiakalbio pajungimo lizdas (kont.kaladėlė laidui 0,5mm² iki 2,5mm²) Audio socket 1x for loudspeakers (suitable for cables 0,5-2,5mm²)



ITL-001-01 E/x
Ilestinis telefono lizdas RJ11 kat. 3 RJ11 phone socket, cat 3




ITL-002-01 E/x
Ilestinis 2 vietų telefono lizdas RJ11 kat. 3 Phone socket, double, 2x RJ11, cat.3




IKL-001-01 E/x
Ilestinis kompiuterio lizdas RJ45 kat.6 (neekranuotas) Computer socket, RJ45 cat.6



IKL-002-01 E/x
Ilestinis 2 kompiuterių pajungimo lizdas RJ45 kat.6 (neekranuotas) Computer socket double, 2 x RJ45 cat.6 (not shielded)






ITKL-001-01 E/x
Ilestinis telefono ir kompiuterio pajungimo lizdas RJ11+RJ45 Phone socket and computer socket, RJ11 + RJ45, cat.3+cat.6



A IKL-001-01 E/x
A IKL-002-01 E/x
Apdaila kampų (su atrama), "keystone" tipo lizdams 1xRJ45 Cover plate, angle, for 1xRJ45 connectors (AMP standard)



A IKL-011-01 E/x
A IKL-022-01 E/x
Apdaila tiesi (su atrama), "keystone" tipo lizdams 1xRJ45 Cover plate for 1xRJ45 connectors (AMP standard)




IGL-4-01 E/x
Ilestinis, spyruklinis 2-jų garsiakalbių pajungimo lizdas (kont.kaladėlė laidui 0,5mm² iki 2,5mm²) Audio socket 2x for loudspeakers (suitable for cables 0,5mm²-2,5 mm²)




ISR-005-01 E/x (3-100W LED)
ISR-006-01 E/x (3-100W LED)
ISR-007-01 E/x (7,5-105W LED)
Iš šviesos srauto reguliatorius įjungiamas / išjungiamas paspaudžiant, skirtas reguliuojamoms LED lempoms. Galimas jungimas kartu su perjungikliais (3 kontaktai). Rotary dimmer with soft lock on-off switch. Dimmer fittable with dimmable LED lamps and intermediate switches. ISR-005-01 works in "trailing" edge mode. ISR-006-01 works in "trailing" or "leading" edge mode. ISR-007-01 works in "leading" edge mode.




ISR-002-01 E/x (40-400W)
ISR-004-01 E/x (60-600W)
Iš šviesos srauto reguliatorius jung. / išjung.paspaudžiant. Skirtas 220V kaitrinėms / halogeninėms lempoms). Regulatoriai netinka LED ir liuminescencinėms lempoms valdyti. Galimas jungimas kartu su perjungikliais (yra 3 kontaktai). Rotary dimmer with soft lock on-off switch. Dimmers is not fittable luminescence lamps. Could be connected as intermediate switch.



IVKJ2 10-204-01 E/x **PROFI**
Ilestinis, 2-polis viešbučio kortelės jungiklis, su LED ir spyrukliniais kontaktais, 10A Flush mounting, hotel card switch with spring conn. 10A, 250V



K 14-245-01/02/03/04/05/06



K 14-145-01/02/03/04/05/06 Slim line

Ileistinių, Epsilon serijos gaminių spalvos (žymima vietoje "X" nurodant spalvą):
Colour modifications in flush mounting EPSILON series:

	E/B (RAL 9040S) Balta spalva White colour
	E/S (RAL 1013S) Smėlio spalva Sandy colour
	E/J (RAL 900S) Antracit / juoda spalva Antracit / black colour
	E/Mt (RAL 9006) Metalo/aluminio spalva Metallic / aluminium colour
	E/R (RAL 8017) Ruda/sokolado spalva Brown - colour
	E/Ch Šampano spalva Champagne colour

* LED - šaltai baltos sp. pašvietimas

Galimų rėmelių spalvos, Epsilon serijoje: (žymima vietoje "X" nurodant spalvą):
Frame modifications EPSILON series:

	Stiklas / natural glass
	Natūralus stiklas (E/NG)
	Balta stiklas (E/WG)
	Juoda stiklas (E/BG)
	Balta, blizgus stiklas (E/WGG)
	Šampaninis stiklas (E/ChG)

	MDF - medžio lukstas / wood
	Natūralus ąžuolas (E/OW)
	Balintas ąžuolas (E/OOW)
	Riešutmedis (E/NW)

	K14-245-: 01/02/03/04/05/06 E/x
	K14-145-: 01/02/03/04/05/06 E/x Slim Line
	Rėmelis 1, 2, 3, 4, 5, 6 vietų vertikaliam ir horizontaliam montavimui
	Cover frame for vertical or horizontal installation, 1, 2, 3, 4, 5, 6-gang