

Comfort ECO termostatas yra sukurtas tausoti aplinką ir tuo pačiu užtikrinti ilgalaikį šildymo komfortą, turi laikmatį, su galimybe nustatyti 4 skirtingas temperatūras turinčius periodus per parą (rytas, diena, vakaras, naktis) ir 5+2, 6+1 savaitės dienų programą.

Termostatas skirtas patalpos ir grindų temperatūrai valdyti, su galimybe riboti minimalią ir maksimalią grindų temperatūrą, montuojamas į standartinę potinkinę montavimo dėžutę. Komplektuojamas su 2 jutikliais: grindų ir aplinkos temperatūros. Termostatas turi apsaugos nuo vaikų ir nuo užšalimo funkcijas.

Comfort ECO termostatas suprogramuotas gamykloje, pritaikytas mūsų klimato sąlygoms ir paros režimui. Programą galima keisti individualiai, programuojant simbolių kalba, suklydus yra gamyklinių parametru atstatymo funkcija. Kietų kristalų atmintis išsaugo visas programas dingus elektros energijai. Termostatas puikiai tinka naujai įrengtam šildymui valdyti arba keičiant seną termostatą nauju.



TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	230V AC 50/60 Hz
Maksimali apkrova	16 A / 3600 W
Valdymo taršos laipsnis	2
Įjungimo / išjungimo jungiklis	Dvipolis, 16A
Suprogramuota gamykloje	I-V, VI-VII režimai
Įrenginio valdymo būdas	PWM/PI
Išėjimo relė	SPST - NO
Ekranas	21x21mm, skystų kristalų
Galia išjungus	< 0,5 W
Temperatūros skalė	0°C...+40°C
Jutiklio tipas	Grindų ir aplinkos
Jutiklio varža	14,8 kOhm / 20°C
Matmenys	84x84x20 mm
Apsaugos klasė	IP21
Garantija	3 metai

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Temperatūros skalė	Jutiklis	Modelis	Prekės kodas
Comfort ECO Baltas	0°C...+40°C	Grindų ir aplinkos, 3m	Elko	19115948
Comfort ECO Juodas	0°C...+40°C	Grindų ir aplinkos, 3m	Elko	19115949

JUNGIMO SCHEMA

